

## PRESS CONTROL HASTA 1.5 HP MONOFASICO



DISPOSITIVO PARA EL CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA BOMBA



### PRODUCTO CERTIFICADO FABRICADO CON SELLO DE ORIGEN MADE IN ITALY

Esta válvula es un interruptor de flotador que, al estar fabricado con una carcasa de polipropileno, una esfera integral de acero inoxidable y un cable alimentario AD8 y certificado sanitario ACS, permite su aplicación en agua potable y alimentos. Se fabrica únicamente en la versión con contacto NA o NC según el uso al que se destine y está dotado de conductor de tierra para la identificación de eventuales averías.

- **Garantía:** 5 años.

#### PANEL DE CONTROL

##### SEÑALES DE FASES Y ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

	ENCENDIDO	Led verde encendido	Dispositivo en vivo
	BOMBLEAR EN	Led amarillo encendido	bomba funcionando
	FALLA	Led rojo encendido	Escasez de agua
	REINICIAR	Botón	Restablecer después de anomalía

### CARACTERISTICAS

#### VERSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

<i>Tensión de línea monofásica</i>	PRESIONE EL CONTROL	230 Vca
<i>Variaciones de tensión aceptables</i>		+/- 10%
<i>Frecuencia</i>		50/60 Hz
<i>corriente máxima</i>		10 A
<i>Potencia máxima a 115V</i>		—
<i>Potencia máxima a 230V</i>		1,5 kW (2 CV)
<i>índice de protección</i>		IP 65
<i>Presión máxima de funcionamiento</i>		12 baras
<i>Temperatura máxima de funcionamiento</i>		65 °C
<i>Caudal mínimo</i>		- 1 l/min
<i>Conexiones macho</i>		Gc 1"
<i>Certificaciones</i>		TÜV SÜD



GODKENDT  
TIL DRILLEKEND

